

OH 430

二維影像掃描器

OH430是一款中低階二維影像掃描器。價格低廉、性能突出，不僅符合人體工學設計，而且更優惠實用，可以滿足多種場合的應用需求。如果您正在尋找一款高品質、低成本的二維影像掃描器，OH430將是您的最佳選擇。

二維條碼在眾多行業應用中流行起來，比如高鐵車票上面的QR碼應用、各類會員二維碼管理，以及目前越來越流行的手機畫面上移動支付的讀碼應用等，都大大的激發了二維條碼的流行。OH430的推出提供了一套高性價比的選擇，既能識讀傳統紙質條碼，也能識讀其它介質、如手機畫面條碼的高性價比的掃描解決方案。

OH430二維影像掃描器為這些企業的設備升級提供了一款經濟實惠的選擇，不僅能夠準確快捷的識讀各種一維及二維條碼，同時支持螢幕上的條碼快捷讀取，為目前流行的電子優惠券和門票的直接讀取提供了一個有效的數據採集工具。OH430採用國際先進的引擎技術和掃描解碼技術，可廣泛地應用於眾多場合，成為民航、高鐵、銀行和證券、電子票等行業應用的最佳選擇。



產品特色



全新的2D影像掃描引擎，配合卓越的二維解碼軟體，進一步最佳化條碼辨識速度，可以實現更深、更快速的二維掃描能力，為高保障用戶體驗和運作效率。



一流的可靠性設計，無移動元器件，具有帶減震功能外殼設計，在保證持久工作的同時，減少額外的維護費用。



設計精良，符合人體工學一流的可靠性設計，適用於高強度手持掃描的最佳槍式外形結構，保證了操作人員的舒適度和操作效率。



適應未來發展，提供經濟實惠的二維條碼掃描功能，一款機器即可滿足企業當前和未來的條碼掃描需求。



二維二碼



一維二碼



支持電子屏



一鍵開票



防震抗摔



閃電掃描



即插即用



蜂鳴提醒



支持紙質

OH430 技術參數

物理/電學參數

尺寸(長x寬x高): 125x155.2x72.45mm
 重量: 130g
 輸入電壓: 5.0V + 0.5
 工作功率: 1.8W, 360mA@5.0VDC
 待機功率: 0.32W, 65mA@5.0VDC
 系統介面: USB-HID, RS-232

環境參數

操作溫度: 0°C~50°C 存儲溫度: -20°C~60°C
 濕度: 0%~95% 無凝結
 抗摔強度: 可承受從800mm跌落水泥地的撞擊
 照度: 0~70,000LUX

掃描性能

光源: 白色LED
 瞄準器: 紅色LED, 617nm
 指示燈: 綠色閃爍 = 解碼成功
 掃描類型: 影像式
 可識別的印刷對比度: 最低40%的反差
 轉角, 仰角, 偏角: +180°, +40° ±40°
 最小識別精度: 5mil
 解碼能力: 解讀標準一維、二維條碼

典型性能	
條碼密度	景深
5 mil Code39	45mm - 75mm
8mil Code39	50mm - 100mm
15mil Code128	80mm - 200mm
6.7mil EAN-13	50mm - 70mm
15mil QR	30mm - 120mm
最小識別精度: 5 mil	
*此數據可能因條碼狀態和環境因素而不同。	



winpoint.com.hk

永邦系統
WINPOINT
 SYSTEMS